



SmartPS

SCHUKO

Produktdatablad

SmartPS Schuko indmuringsdåse til udvendige, indvendige og ventilerede isoleringssystemer

Anvendelse

Indmuringsdåse til installation af strømudtag i udvendige, indvendige eller ventileret isoleringssystemer med armeret puds eller mørtel lag. SmartPS Schuko er udviklet og testet i samarbejde med ABB, Hager og Schneider Electric til anvendelse i Schuko serien.

Egenskaber

100% sikkerhed mod vandgennemtrængning i og omkring indmuringsdåse
SmartPS Schuko har beskyttelsesdæksel til sikring af kabler.
Reducerer udførelsestiden for indbygning af indmuringsdåse
Optimerer bygbarhed og sikkerhed mellem facadeinstallation og elinstallation.
Profilet er ikke synligt efter montering og sikre ensartet puds eller mørtel tykkelse.
Eliminerer revnedannelser omkring strømgennemføring.
Minimerer kuldebroer.

Miljø

SmartPS Schuko produceres af regenereret plast og bionedbrydelig træfiber.

Klima

Testet og dokumenteret til anvendelse i alle klimazoner.

Test og godkendelse

Demko Certificate D-06664
Patent - SmartPS P22903 EPPC
Teknologisk Institut - SmartPS Klimatest 02-2018
Teknologisk Institut - SmartPS Mekanisk test 06-2019

Garanti

ATG Profile giver 10 års garanti på Smart profiler i henhold til virksomhedens garantibestemmelser.

Mærkninger



Artikel

2.102.003	SmartPS Schuko - El-dåse single	Pakning 3 sæt
2.102.046	SmartPS Schuko - El-dåse single	Pakning 46 sæt

07- 2022



SmartPS

SCHUKO

Produktdatablad

Installation

Forberedelse og montering

Forberedelse og montering skal udføres i henhold til ATG Profile monteringsvejledning eller monteringsfilm

Bearbejdningstid

Ca. 3-5 min

Anbefalinger

Det anbefales at der bruges faguddannet håndværkere til installation af SmartPS Schuko

Emballering

Profilet leveres i kasser med 3 eller 46 stk. inkl. beskyttelsesdæksel

Opbevaring

Profilet anbefales opbevaret uden påvirkning af sollys

Systemleverandør

Profilet skal installeres i henhold til systemleverandørs anvisning

Trækstyrke

Karakteristisk last		
Isolering med armeret pudslag Densitet	Mineraluld batch 76 kg/m ³	Mineralsk plade 85 kg/m ³
Træk 200 N ved 360° rotationstræk i 45° hældning	OK	OK
Horisontalt træk 200 N i 1 min.	Ok	Ok
Horisontalt træk til brud	-	0,62 kN

07- 2022