



SmartSILL profilet til montage af sålbænk

Anvendelse

Sålbænksprofil til facade isoleringssystemer med armeret puds eller mørtel lag. SmartSILL er udviklet til zink, metal og natursten sålbænke.

Egenskaber

100% sikkerhed mod vandgennemtrængning ved sålbænkshjørner.
 Reducerer udførelsestiden for indbygning af sålbænke omkring vinduer.
 Optimerer bygbarheden mellem facade installation og sålbænk installation.
 Sikrer ensartet hældning på 7° eller 20°.
 SmartSILL er ikke synligt efter montering og sikrer ensartet fugebredde.

Miljø

SmartSILL er produceret i miljøvenligt genbrugsplast.

Klima

Testet og dokumenteret til anvendelse i alle klimazoner.

Test og godkendelse

Teknologisk Institut - SmartSill klimatest 03-2014

E592822 Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke DS 1127: Metode til at udsætte bygningskomponenter og byggematerialer for accelereret klimapåvirkning i vertikal stilling.

Teknologisk Institut - SmartSill Fugtmåling 03-2014

592822B Prøvningsrapport – fugtmåling DS 1127: Metode til at udsætte bygningskomponenter og byggematerialer for accelereret klimapåvirkning i vertikal stilling.

Garanti

ATG Profile giver 10 års garanti på Smart profiler i henhold til virksomhedens garantibestemmelser.

Mærkninger

SmartSILL har opnået Patent i EU

Artikelnummer

1.101.003	SmartSILL Zink/Metal 7°	Pakning 3 sæt
1.101.010	SmartSILL Zink/Metal 7°	Pakning 10 sæt
1.111.003	SmartSILL Natursten 7°	Pakning 3 sæt
1.111.010	SmartSILL Natursten 7°	Pakning 10 sæt
1.112.003	SmartSILL Natursten 20°	Pakning 3 sæt
1.112.010	SmartSILL Natursten 20°	Pakning 10 sæt

04-2021



Produktdatablad

Installation

Forberedelse og montering

Forberedelse og montering skal udføres i henhold til ATG Profile monteringsvejledning eller monteringsfilm.

Bearbejdningstid

Ca. 10 min pr. sæt.

Sikkerhed

Ved anvendelse af skæreredskaber skal der bruges nødvendige værnemidler, som høreværn, sikkerhedsbriller og maske. Ved montering af prop med Bostik Superlim 1 skal anvisninger fra Bostik følges.

Anbefalinger

Det anbefales der laves opbuk på zink og metal sålbænke.

Opbuk anbefales til max. 10 mm inkl. godstykkelse.

Det anbefales at der bruges faguddannet håndværkere til installation af SmartSILL.

Emballering

Profilet leveres i kasser med 10 sæt inkl. ende propper, 1 stk. Bostik superlim 1 samt indlægsseddel.

Opbevaring

Profilet anbefales opbevaret uden påvirkning af sollys.

SmartSill er tilsat UV stabilisator, derved sikres holdbarheden i op til et år ved konstant udsættelse for UV-lys.

Systemleverandør

Profilet skal installeres i henhold til systemleverandørs anvisning.

04-2021